



伊度巴®木器塗料系列
PT33 環保水性原子灰

產品簡介

適用範圍 室內牆身，木身表面批瀉，做手掃漆打底，特別堅硬好磨，比豬料灰更好用。
產品介紹 本產品採用有機黏結料及多種無機超細，精白粉料精心配制而成。水性原子灰具有精白，細膩，黏結强度高及耐水性好等特點，特別適合用於底層施工。

技術資料

基料： 重質碳酸鈣
外觀： 白色漿狀

使用方法

表面處理： 表面應堅實乾淨，無明水。
施工方法： 用鋼皮按常規批刮，刮塗次數不可過多，力求均勻平整，勿留交接縫痕跡。
批刮厚度： 0.8~1.5mm **用量：** 1~1.5kg/平方米。

注意事項

- 施工現場溫度應在 20°C
- 避免與油性產品同時施工。
- 本產品未完全乾燥前呈鹼性，可令未經處理金屬生鏽，必要時應有防護措施。

安全資料

- 本產品應儲存在陰涼通風處，以免受潮。
- 在未開封狀態下儲存期為 12 個月。
- 不用時，必須把罐蓋好，封密儲存。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

坤寶行有限公司
香港火炭坳背灣街 61-63 號
盈力工業中心 4 樓 6 室
電話: (852) 2661-1746 傳真: (852) 3009-8144

Kwan Bo Company Ltd
Rm. 6 4/F Yale Industrial Centre
61-63 Au Pui Wan Street Fotan HK
Tel: (852) 2661-1746 Fax: (852) 3009-8144