



伊度巴®環保水性木器塗料系列

WB118 環保水性透明厚膜底漆

產品簡介

適用範圍 適用於傢俱，木等各類木器底層施工。

產品介紹 本產品是一種高科技的環保水性塗料，施工時不會有刺鼻異味，不會影響施工地週遭環境。肉身極飽滿可打磨性好，並對木料有極強的附著力，供良好的承托底，使面漆更容易施工，為極佳的木器底層環保施工產品。

技術資料

基料	: 水性樹脂	消耗量	: 100 平方尺 / 升 / 1 層
外觀	: 透明乳白色	固體份	: 43%

使用方法

施工方法 : 刷塗或普通噴塗，以 5-25%水混合攪勻即可用。

指觸時間 : 1 小時，4-6 小時可重塗，最多 4 次。

砂磨時間 : 4 小時。重塗前，必須以 280-320 砂紙為表面砂磨，增加其附著力。

注意事項

1. 使用前必須充分攪拌。
2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
3. 使用後，必須將罐蓋封好。
4. 如重塗時間超過 4 小時，必須輕磨表面以增強附著力。
5. 必須貯存於陰涼、乾燥的地方。

安全資料

- 未開封產品最佳保存期為 12 個月(室溫 20°C)
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少 10 分鐘；並請醫生治療。
- 噴塗時，應配戴面罩。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 – 所定的受規管漆料類別：透明木面塗料(清漆)
揮發性有機化合物含量 (稀釋狀態) 不超過 150 克/公升

坤寶行有限公司

香港火炭坳背灣街 61-63 號

盈力工業中心 4 樓 6 室

電話: (852) 2661-1746 傳真: (852) 3009-8144

Kwan Bo Company Ltd

Rm. 6 4/F Yale Industrial Centre

61-63 Au Pui Wan Street Fotan HK

Tel: (852) 2661-1746 Fax: (852) 3009-8144

www.idopa.com.hk - E-mail: info@idopa.com.hk