



伊度巴®木器塗料系列
超爽 NC105 透明亮光面漆

產品簡介

適用範圍 適用於傢俱，木等各類木器面層施工。

產品介紹 本產品是一種硝基光面漆，肉身極飽滿及柔韌性好，表面硬度高，防水，防酒精，耐磨且易施工，抗熱性良好，絕不留下任何杯印，為極佳的面層施工產品。

技術資料

基料： 硝化纖維素 消耗量：200 平方尺 / 升 / 1 層
外觀： 透明微黃色

使用方法

施工方法： 普通噴塗，以 50-100%天拿水混合攪勻即可用。
指觸時間： 10 分鐘，30 分鐘可重塗。

注意事項

1. 使用前必須充分攪拌。
2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
3. 使用後，必須將罐蓋封好。
4. 如重塗時間超過 3 小時，必須輕磨表面以增強附著力。
5. 必須貯存於陰涼、乾燥的地方。

安全資料

- 閃點 35°C
- 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。
- 施工時必須注意空氣流通。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少 10 分鐘；並請醫生治療。
- 噴塗時，應配戴面罩。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 – 所定的受規管漆料類別：P10-01
揮發性有機化合物含量 (稀釋狀態) 不超過 550 克/公升